

Használati és kezelési útmutató

Felszerelés és üzembe helyezés

- A termék felszerelését és üzembe helyezését – ha lehet – bízza szakemberre.
- A termék felszerelését, beépítését, ill. beüzemelését a termék dobozában található *szereelési utasítás (Használati és beszerelési útmutató csaptelephez)* szerint, az adott sorrendben, a mellékelt kiegészítő elemek beépítésével a feltüntetett szerszámok használatával kell elvégezni.

A SAPHO Kft. által forgalmazott csaptelepek ivóvízzel üzemelő hideg- és melegvíz ellátó rendszerekben használhatóak az alábbiak betartása mellett:

- Hálózati nyomás 1-5 bar (100-500 kPa), átmenetileg, rövid időtartamra max. 16 bar. 5 bar feletti folyamatos nyomásterhelés esetén a csaptelep elé nyomáscsökkentő beépítése válhat szükségessé. A megadott technikai adatok (pl. átfolyás) 3 bar nyomás esetén érvényesek.
- Gazdaságossági és balesetvédelmi okokból célszerű a melegvízellátó berendezésben a melegvíz hőmérsékletét 55 °C-ra beállítani. A csaptelepet ne működtesse 70 °C-nál nagyobb hőfokú vízzel (csíramentesítéskor átmenetileg max. 90 °C).

Működtetés

A csaptelepek/zuhanyok kezelőszerveinek működésére vonatkozóan a termék dobozában megtalálható *szereelési utasítás (Használati és beszerelési útmutató csaptelephez)-ban* lévő ábrák, ill. leírás ad felvilágosítást.

Az NNK csaptelepekre vonatkozó általános határozatában foglaltak alapján tájékoztatjuk a csaptelepek biztonságos használatával kapcsolatos feltételekről, melyek az alábbiak:

1. A csaptelepen átfolyt víz hőmérséklete a 60 °C-ot nem haladhatja meg.
2. Abban az esetben, ha 24 óránál régebben használták a csaptelepet, fogyasztás előtt ajánlott 1,5-2 liter víz kifolytatása. az így nyert vizet sem ivóvízként, sem ételkészítési céllal felhasználni nem szabad.
3. A forró víz fémoldó képessége magasabb, mint a hideg vízé, ezért főzés és ivás céljára javasolt a hideg vízfalról való vételezés.

Tisztítás, ápolás

- A használat során a felületre rakódott vízkő, szappanfoltok és egyéb szennyeződések eltávolítására a kereskedelemben kapható kímélő tisztítószer alkalmazható. Szükség esetén mindenképpen citromsavas tisztítószer használjon!
- Tisztítás után bő vízzel többször öblítse le a csaptelepet, majd törölje szárazra.
- A csaptelepet maró savas-, vagy lúgos kémhatású, esetleg klórtartalmú szerekkel, ill. durva szemcsés súrolószerekkel tisztítani tilos!

Letöltési lehetőség: www.saphokft.hu/Letöltések

Budapest, 2021. 05. 25.